

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

GETUFT TAPIJT

Distributeur: LEOXX B.V.

Color strip

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Cfl-s1

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Slipweerstand (EN 13893) (klasse): DS

Elektrostatisch gedrag (EN 1815) (kV): ≤ 2 , antistatisch

Elektrische weerstand, verticaal (R) (EN 1081) (Ohm): statisch dissipatief, $\leq 10^9$

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): $\leq 0,17$

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 33, Heavy commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC2

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): woonsituaties met afgeronde treden

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): 24

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): ≥ 5

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Gebruikslaag: bouclé

Drager: syntetisch

Rug: action back

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): 1680

Dikte (mm): 6,0

Rolbreedte (mm): 4000