

## Technische Specificatie Curl

### Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam		<b>Curl</b>	
Type	DIN ISO 2424	Wilton geweven luspool met structuur	
Rolbreedte	ISO 3018	ca. 200 cm breed	
Kleurstelling	DIN ISO 2424	gemêleerd	
Pool materiaal	Dir.71/307/CEE mod.	Aquafil Econyl - 100 % gerecyclede polyamide	
Drager	DIN ISO 2424	PES/PP	
Rug / binding	ISO 2424	finish	
Rapport		geen	
Totaal gewicht	ISO 8543	ca. 1080 g / m <sup>2</sup>	
Poolgewicht	DIN ISO 2424	ca. 250 g / m <sup>2</sup>	
Totale hoogte	ISO 1765	ca. 3,2 mm	
Aantal polen	ISO 1763	ca. 115.000 st / m <sup>2</sup>	

### Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	33 – extreem
Comfort klasse	EN 1307	LC1
Additionele eigenschappen	EN 1307	projectgebruik, bureaustoelgeschikt, trapgeschikt, antislip, permanent antistatisch, vloerverwarming

### Bouwtechnische eigenschappen

Horizontale weerstand	ISO 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	ca. 16 dB
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	≤ 0,09 m <sup>2</sup> K/W
Geluidsisolatie	ISO 354	Hz <u>125</u> <u>250</u> <u>500</u> <u>1000</u> <u>2000</u> <u>4000</u>
		α <sub>s</sub> 0,00 0,03 0,02 0,07 0,22 0,37
Gewogen geluidsisolatie	ISO 11654	ca. 0,10 α <sub>w</sub>
Brandnorm	DIN EN ISO 13501-1	Cfl-s1 *

### Milieu eigenschappen

DIBt – AgBB Schema	AbZ: Z-156.601-856
CE	1658-CPR-3049
Dop	0016

### Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	≥ 5
Waterbestendigheid	EN ISO 105 E01	≥ 4
Wrijftechtheid droog, nat	EN ISO 105 X12	≥ 3 - 4

\*gelijmd met Uzin UZ57, Multicoll WULFF (legadvies)

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

17-01-2017