



ONDERHOUDSADVIES EXPONA DESIGN- EN COMMERCIAL VLOEREN

Expona PUR vloeren zijn standaard voorzien van een reinforced polyurethaan coating (PUR). Wij adviseren altijd te zorgen voor een goed vuilopvangsysteem (bijvoorbeeld een schoonloopmat) zodat zo weinig mogelijk vuil en vocht mee naar binnen wordt gelopen.

Direct na installatie

Na het leggen van de vloer dient er een opleveringsschoonmaak te worden uitgevoerd. Daarbij is het noodzakelijk dat al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden met een PU-reiniger van dr. Schutz volledig verwijderd worden. Hierna dient het schoonmaakmiddel volledig opgedweild te worden en dient de vloer met schoon water grondig nagespoeld worden totdat deze weer pH-neutraal is. Indien gewenst, kan de vloer opgewreven worden met behulp van een high speed éénschijfsmachine met een witte (zachte) pad. De machine dient opgestart te worden met een laag toerental. Deze methode draagt bij aan een gladdere en daardoor makkelijker te reinigen vloer.

Dagelijks onderhoud

Alle Expona vloeren moeten regelmatig gereinigd worden. Hoe vaak is afhankelijk van de mate waarin de vloer belopen wordt. Verwijder eerst het grove vuil door middel van wassen of stofzuigen. Reinig de vloer vervolgens met een klamme vochtige mop met een PU-reiniger van dr. Schutz. Wij adviseren u dit onderhoudsmiddel te gebruiken omdat dit de PUR-coating niet aantast.

Periodiek onderhoud

Nadat de vloer gereinigd en opgedroogd is de vloer opwrijven met behulp van een high speed éénschijfsmachine met een witte (zachte) pad. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit adviseren wij u na een bepaalde periode (als de vloer sporen van gebruik gaat vertonen) de vloer van een polymeer-dispersielaag te voorzien.

Belangrijke opmerking

Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer te bereiken valt of het oppervlak door afslijtende overbelasting (opname van vuil door zand/steentjes, scherpe mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer dezelfde oppervlaktegedeelten.

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een één schijfsmachine en een rode pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde polymeerdispersie of een PU-coating misschien noodzakelijk. Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op

Bovenstaand onderhoudsadvies is een algemeen advies waarmee de vloer zoveel mogelijk zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aard en mate van vervuiling en de eisen en wensen van de gebruiker kan een aanvullend onderhoudsadvies noodzakelijk zijn. Wij adviseren hierover contact op te nemen met uw schoonmaakbedrijf.

04-08-2014