

## Technische specificatie Fields TT tapijttegel

### Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam	
Productie methode	
Afmeting	
Oppervlakte structuur	
Kleurstelling	
Pool materiaal	
Drager	
Rug	
Totaal gewicht	ISO 8543
Totale dikte	ISO 1765
Poolgewicht	ISO 8543
Poolhoogte	ISO 1766
Deling	ISO 1763
Aantal polen	ISO 1763

### Fields TT tapijttegel

getuft
50 x 50 cm
bouclé
gemêleerd
100 % polyamide SD, gerecycled Econyl
synthetisch
Bitumen
ca. 5000 g / m <sup>2</sup>
ca. 7,9 mm *
ca. 850 g / m <sup>2</sup>
ca. 3,5 mm
1/10
ca. 126.400 st / m <sup>2</sup>

### Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	33 – extreem
Comfort klasse	EN 1307	LC2
Additionele eigenschappen		projectgebruik, bureaustoel geschikt, antistatisch, rafelvast, dimensiestabiel, antislip, geschikt voor vloerverwarming

### Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading	ISO 6356	≤ 2 KV
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 140-8	$\Delta L_w$ 27 dB *
Warmtedoorlaatweerstand	DIN ISO 8302:1991	< 0,17 m <sup>2</sup> K/W
Geluidsabsorptie	EN ISO 11654	<u>Hz 125 250 500 1000 2000 4000 *</u>
		$\alpha_s$ 0,03 0,04 0,09 0,24 0,33 0,47
Gewogen geluidsabsorptie		$\alpha_w$ : 0,20
Brandnorm	DIN EN 13501-1	Bfl-s1

### Milieu eigenschappen

Prodis		C5B4DADF
CE	EN 14041/EN1307	DOP: 1009#123347
LEED v4		Compatibel met LEED v4 credits

### Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	> 7/8
---------------	-------------	-------

\*optioneel verkrijgbaar met Acoustic+ backing (vanaf 600 m<sup>2</sup>)