

AANVULLEND LEGADVIES VOOR HET VERWERKEN VAN ANKER GEWEVEN TAPIJT

Ondergrond

De ondergrond moet o.a. vlak, scheurvrij, schoon, vetvrij, vorm- en drukvast en duurzaam droog zijn. Alle Anker kwaliteiten die Leoxx voert zijn geweven producten. Dit houdt in dat het tapijt redelijk dun is. Voor een goed en vlak eindresultaat adviseert Leoxx daarom de afwerkvloer te egaliseren.

Leggen

Controleer de rollen op fouten en zichtbare gebreken en op gelijkduidend productienummer. Om problemen te voorkomen dient het tapijt minimaal 12 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin het gelegd wordt. Dit kan het beste gedaan worden door de banen op ondermaten gesneden in de desbetreffende ruimtes neer te leggen. Dit geldt ook voor de te gebruiken lijm. Zorg ervoor dat alleen banen van dezelfde productie bij elkaar worden gelegd om onderling kleurverschil te voorkomen.

Het binnenklimaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Een vloertemperatuur van tenminste 15 °C, ruimtetemperatuur van tenminste 18 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %. Voor vloerverwarming geldt dat de temperatuur aan het oppervlak van de afwerkvloer niet boven de 27 °C mag komen.

Bij alle weefkwaliteiten van Anker dienen de lengtenaden gesneden te worden met een bovensnijder. Wanneer men een haakmes zou gebruiken, worden de bindketting draden doorgesneden, die zorgen voor de poolverankering van het weefsel. Bij gebruik van een bovensnijder blijven deze bindketting draden in tact. Een voorbeeld van een bovensnijder staat hieronder:



Indien nodig, is het mogelijk om kopse naden in de weefkwaliteiten te maken. Bij de kwaliteiten Perlon Rips, Perlon Rips LCS en de Taurus Kontur Color dient de kopse naad in de poollus gesneden te worden. Bij de kwaliteiten Flat 01, 02 en 03 en Pixa dient de kopse naad tussen de inslagdraden gesneden te worden.

Lijm

Hiervoor adviseert Leoxx de volgende lijmen: Thomsit T 410, Uzin US 57 en/of Eurocol 509

Voor de kwaliteiten Flat 01, 02 en 03 en Pixa dient een vertanding A2 te worden gebruikt met een lijmopbrengst van 350 gr/m². Voor de kwaliteiten Perlon Rips, Perlon Rips LCS en Taurus Kontur Color dient een vertanding A2/B1 te worden gebruikt, met een lijmopbrengst van 350 gr/m².

Het verdient de voorkeur het materiaal pas te belasten nadat de lijm volledig is uitgehard. Het wordt sterk geadviseerd de vloer direct na installatie af te dekken om beschadigingen te voorkomen.

Reinigen na leggen

De vervuiling (bouwvuil e.a.) verwijderen met behulp van een borstelstofzuiger met zachte borstels. Zuig bij voorkeur in de lengte van de baan.

Algemene tips

Anker weefkwaliteiten zijn geschikt voor trappen. Bij de Pixa dient met gebruik te maken van trapneuzen. Gebruik bureaustoelen met harde wielen. Breedte Pixa: 185 cm. Breedte overige kwaliteiten: 200 cm.

13-10-2014