

Technische specificatie FleXX Lay Loose

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam		FleXX Wood/Stone/Textile
Materiaal	EN 649	Heterogene PVC vloerbedekking
Verzegeling		PUR
Toplaag	EN 429	0,55
Totale dikte	EN 428	5,0 mm
Totaalgewicht	EN 430	7800 g/m ²
Oppervlakte structuur		hout-, steen- en abstracte/textiele patronen,
Afmeting en verpakkingseenheid (VE)		
FleXX Wood		1000 x 150 mm = 1,8 m ² / VE
FleXX Stone		450 x 450 mm = 2,025 m ² / VE
FleXX Textile		450 x 450 mm = 2,025 m ² / VE

Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 685	23 / 33 / 42
Personenoplading	ISO 6356	≤ 2 KV
Contactgeluidsisolatie	EN 140-8	9 dB
Maatvastheid	EN 434	≤ 0,25 %
Restindruk	EN 433	≤ 0,1 mm
Opbollen	EN 434	≤ 2 mm
Flexibiliteit	EN 435	goedgekeurd
Slijtweerstand	EN 660-2	T
	EN ISO 10582	Typ 1
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02	≥ 6
Stroefheidsklasse	EN 12667	R9
	EN 13893	DS
Warmtedoorlaatweerstand	EN 12664	0,033 m ² K/W
Brandnorm	EN 13501-1	Bfl-s1
Additionele eigenschappen		projectgebruik, bureaustoelgeschikt, antislip, permanent antistatisch, vloerverwarming (max 27 °C)
Chemicaliënbestendigheid CE	EN 423	goedgekeurd

Milieu eigenschappen

Duurzaamheid	BRE Green Guide	A/A+ rating
Emissie prestatie	DIBt/AgBB	goedgekeurd
	AFSSET & labelling	goedgekeurd & A+

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.

14-05-2018