

## Technische specificatie Flow tegel

### Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam  
Productie methode  
Afmeting  
Oppervlakte structuur  
Pool materiaal  
Rug  
Totaal gewicht  
Totale dikte  
Poolgewicht  
Poolhoogte  
Aantal polen

ISO 1765  
ISO 1766  
ISO 1763

### Flow tegel

getuft  
50 x 100 cm  
luspool  
100 % polyamide (SD)  
Bitumen versterkt met glasvezel  
ca. 4400 g / m<sup>2</sup>  
ca. 7,5 mm \*  
ca. 600 g / m<sup>2</sup>  
ca. 6,0 mm  
ca. 184.000 st / m<sup>2</sup>

### Eigenschappen

Gebruiksklasse  
Comfortklasse  
Additionele eigenschappen

EN 1307  
EN 1307

32 – intensief  
LC2  
projectgebruik, bureaustoel geschikt,  
antistatisch, antislip, geschikt voor vloerverwarming  
13

CE

EN 1307

### Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading  
Elektrische weerstand  
Contactgeluidisolatie  
Brandnorm

ISO 6356  
EN 140-8  
EN 13501-1

≤ 2,0 kV  
≤ 10 9 Ohm  
28 dB \*  
Cfl-s1

### Echtheden

Lichtechtheid  
Wrijftechtheid droog, nat

ISO 105 B02  
EN ISO 105 X12

≥ 7  
droog: ≥ 4 , nat: ≥ 4

\* optioneel verkrijgbaar met Acoustic+ backing

Totale dikte: + ca. 1 mm

Verbetering contactgeluidisolatie: + 5 %

Verbetering geluidsabsorptie: + 30 %

17-03-2015

Leoxx behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden