

Technische specificatie Grid tegel

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam	
Productie methode	
Afmeting	
Oppervlakte structuur	
Pool materiaal	
Drager	
Rug	
Totaal gewicht	
Totale dikte	ISO 1765
Poolgewicht	
Poolhoogte	ISO 1766
Aantal polen	ISO 1763

Grid tegel

getuft
50 x 50 cm
luspool
100 % polyamide (SD)
PA/PES non-woven - Colback
Polyflex
ca. 4300 g / m ²
ca. 6,8 mm *
ca. 550 g / m ²
ca. 3,5 mm
ca. 164.000 st / m ²

Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	33 – extreem
Comfort klasse	EN 1307	LC1
Additionele eigenschappen		projectgebruik, bureaustoel geschikt, antistatisch, antislip, geschikt voor vloerverwarming
CE	EN 14041	336-CPD-8856/2

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading	ISO 6356	- 0,1 kV
Horizontale elektrische weerstand	ISO CD 10965	3×10^8 Ohm
Verticale elektrische weerstand	ISO CD 10965	4×10^{10} Ohm
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,08 m ² K/W
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8 ΔL_w	24 dB *
Brandnorm	EN 13501-1	Bfl-s1

Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	≥ 5
Waterbestendigheid	EN ISO 105 E01	4,5
Wrijftechtheid droog, nat	EN ISO 105 X12	droog: 5,0 , nat: 5,0

* optioneel verkrijgbaar met Acoustic+ backing

Totale dikte: + ca. 1 mm

Verbetering contactgeluidsisolatie: + 5 %

Verbetering geluidsabsorptie: + 30 %

17-03-2015

Leoxx behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden