

Technische specificatie Marin TT tapijttegel

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam
Productie methode
Afmeting
Oppervlakte structuur
Kleurstelling
Pool materiaal

Drager
Rug

Totaal gewicht ISO 8543
Totale dikte ISO 1765
Poolgewicht ISO 8543
Poolhoogte ISO 1766
Deling ISO 1763
Aantal polen ISO 1763

Marin TT tapijttegel

getuft
50 x 50 cm
bouclé
gemêleerd
100 % polyamide (60% SD/40% PD),
gerecycled Econyl
synthetisch
Bitumen
ca. 4365 g / m2
ca. 5,9 mm *
ca. 580 g / m2
ca. 2,5 mm
1/10
ca. 213.300 st / m2

Eigenschappen

Gebruiksklasse EN 1307
Comfort klasse EN 1307
Additionele eigenschappen

33 – extreem
LC1
projectgebruik, bureaustoel geschikt,
antistatisch, rafelvast, dimensiestabiel, antislip,
geschikt voor vloerverwarming

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading ISO 6356
Contactgeluidsisolatie EN ISO 140-8
Warmtedoorlaatweerstand DIN ISO 8302:1991
Geluidsabsorptie EN ISO 11654

≤ 2 KV
 ΔL_w 25 dB *
< 0,17 m2 K/W
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 *

Gewogen geluidsabsorptie
Brandnorm

DIN EN 13501-1

α_s 0,01 0,03 0,05 0,12 0,24 0,33
 α_w : 0,15
Bfl-s1

Milieu eigenschappen

Prodis
CE EN 14041/EN1307
LEED v4
BREEAM

C4EBD011
DOP: 1009#116666
Compatibel met LEED v4 credits
Cert. N° ENP 499/d. to f.

Echtheden

Lichtechtheid ISO 105 B02 > 7/8

*optioneel verkrijgbaar met Acoustic+ backing (vanaf 600 m2)