

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

GETUFT TAPIJT

Fabrikant: Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
PEP

Distributeur: LEOXX B.V.

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Cfl-s1

Bfl-s1 verlijmt met Uzin UZ57 of WULFF Multicoll

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Slipweerstand (EN 13893) (klasse): DS

Elektrische weerstand, verticaal (R) (EN 1081) (Ohm): statisch dissipatief, $\leq 10^9$

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): $\leq 0,10$

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 33, Heavy commercial use

Luxe klasse (EN 1307) (klasse): LC3

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): woonsituaties met afgeronde treden

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): 27

Stoelen met zwenkwielen-b Bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): ≥ 6

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Gebruikslaag: velours, aquafil econyl SD - 100 % gerecycled polyamide

Drager: PET, 100 % gerecycled

Rug: action back

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): 2340

Dikte (mm): 6,5

Rolbreedte (mm): 4000