

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

Distributeur:

[LEOXX B.V.](#)

[Powdered](#)

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): [Cfl-s1](#)

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Elektrostatisch gedrag (EN 1815) (kV): ≤ 2 , antistatisch

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): [< 0,17](#)

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 32, General commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC5

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): [34](#)

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): [> 7/8](#)

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Gebruikslaag: [100% gerecycled Econyl, SD](#)

Rug: [action back](#)

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): [2510](#)

Dikte (mm): [12,9](#)

Rolbreedte (mm): [4000](#)