

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

GETUFT TAPIJT

Distributeur: LEOXX B.V.
Rondo

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Cfl-s1

Bfl-s1, verlijmt met Uzin UZ57 of WULFF Multicol

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Elektrische weerstand, verticaal (R) (EN 1081) (Ohm): statisch dissipatief, $\leq 10^9$

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): 0,05

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 33, Heavy commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC1

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): intensief gebruik

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): 24

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): ≥ 6

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Gebruikslaag: 100 % Aquafil Econyl SD, gerecyclede polyamide

Drager: PET, 100 % gerecycled

Rug: action back

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): 2020

Dikte (mm): 5,5

Rolbreedte (mm): 4000