

Technische specificatie Sand TT tapijttegel

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam	
Productie methode	
Afmeting	
Oppervlakte structuur	
Kleurstelling	
Pool materiaal	
Drager	
Rug	
Totaal gewicht	ISO 8543
Totale dikte	ISO 1765
Poolgewicht	ISO 8543
Poolhoogte	ISO 1766
Deling	ISO 1763
Aantal polen	ISO 1763

Sand TT tapijttegel

getuft
50 x 50 cm
bouclé
gemêleerd
100 % polyamide, gerecycled Econyl
synthetisch
Bitumen
ca. 4365 g / m ²
ca. 6,8 mm *
ca. 770 g / m ²
ca. 3,4 mm
1/12
ca. 197.400 st / m ²

Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	33 – extreem
Comfort klasse	EN 1307	LC2
Additionele eigenschappen		projectgebruik, bureaustoel geschikt, antistatisch, rafelvast, dimensiestabiel, antislip, geschikt voor vloerverwarming

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading	ISO 6356	≤ 2 KV
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 140-8	Δ L _w 25 dB *
Warmtedoorlaatweerstand	DIN ISO 8302:1991	< 0,17 m ² K/W
Geluidsabsorptie	EN ISO 11654	Hz <u>125</u> <u>250</u> <u>500</u> <u>1000</u> <u>2000</u> <u>4000</u> *
		α _s 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41
Gewogen geluidsabsorptie		α _w : 0,20
Brandnorm	DIN EN 13501-1	Bfl-s1

Milieu eigenschappen

EPD	ISO 14025/ISO 15804	EPD-BAL-20150280-CCA1-EN
Prodis		2D989AF9
CE	EN 14041/EN1307	DOP: 1009#122543
LEED v4		Compatibel met LEED v4 credits

Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	5-6/8
---------------	-------------	-------

*optioneel verkrijgbaar met Acoustic+ backing. Kleuren 730, 770, 790, 910, 940 en 990 uit voorraad leverbaar, overige kleuren vanaf 600 m²