

## Technische specificatie Satin Velvet

### Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam		<b>Satin Velvet</b>
Type	DIN ISO 2424	getuft
Breedte		400 cm
Oppervlakte structuur	DIN ISO 2424	velours
Kleurstelling	DIN ISO 2424	uni
Pool materiaal		100% polyamide
Rug		viltrug, 100% gerecycled PES
Deling	ISO 1763	5/64
Totaal gewicht	ISO 8543	ca. 1900 g / m <sup>2</sup>
Poolgewicht	ISO 8543	ca. 700 g / m <sup>2</sup>
Totale hoogte	ISO 1765	ca. 9,2 mm
Poolhoogte	ISO 1766	ca. 5,7 mm
Aantal polen	ISO 1763	ca. 370.000 st / m <sup>2</sup>

### Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	32 – intensief
Comfort klasse	EN 1307	LC4
Additionele eigenschappen	EN 1307	projectgebruik, bureaustoelgeschikt, permanent antistatisch, antislip, trappen

### Bouwtechnische eigenschappen

Contactgeluidsisolatie	ISO 140/8	$\Delta L_w$ 29 dB
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	$> 0,17 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Geluidsisolatie	ISO 354	<u>Hz</u> <u>125</u> <u>250</u> <u>500</u> <u>1000</u> <u>2000</u> <u>4000</u>
		$\alpha_s$ 0,03 0,05 0,27 0,35 0,43 0,55
Gewogen geluidsisolatie	ISO 11654	$\alpha_w$ ca. 0,35
Brandnorm	DIN EN 13501-1	Cfl-s1

### Milieu eigenschappen

Prodis		1FA8EC77
CE	EN 14041/EN1307	DOP: 1009#110597
LEED v4		Compatibel met LEED v4 credits

### Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	5 – 6/8
---------------	-------------	---------