

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

Distributeur: [LEOXX B.V.](#)

[Silky lounge](#)

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): [Cfl-s1](#)

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): [0,079](#)

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 32, General commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC5

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): intensief gebruik

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): [24](#)

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): ≥ 5

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Rug: [comfort backing](#)

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): [2630](#)

Dikte (mm): [9,5](#)

Rollbreedte (mm): [4000](#)