

Technische specificatie Silky lounge

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam		Silky lounge
Type	DIN ISO 2424	getuft
Breedte		400 cm
Oppervlakte structuur	DIN ISO 2424	saxony
Kleurstelling	DIN ISO 2424	uni
Pool materiaal		100% polyamide 6.6
Drager	DIN ISO 2424	geweven
Rug	DIN ISO 2424	comfort backing
Totaal gewicht	ISO 8543	ca. 2630 g / m ²
Poolinzetgewicht	DIN ISO 2424	ca. 1470 g / m ²
Totale hoogte	ISO 1765	ca. 9,5 mm
Poolhoogte	ISO 1766	ca. 7,0 mm
Aantal polen	ISO 1763	ca. 165.480 st / m ²

Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307	32 – intensief
Comfort klasse	EN 1307	LC5
Additionele eigenschappen	EN 1307	projectgebruik, bureaustoelgeschikt, permanent antistatisch, antislip, trappen, vloerverwarming

Bouwtechnische eigenschappen

Contactgeluidsisolatie	ISO 140/8	ca. 24 dB														
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	ca. 0,079 m ² K/W														
Geluidsisolatie	ISO 354	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0,03</td> <td>0,05</td> <td>0,13</td> <td>0,47</td> <td>0,47</td> <td>0,67</td> </tr> </tbody> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_s	0,03	0,05	0,13	0,47	0,47	0,67
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
α_s	0,03	0,05	0,13	0,47	0,47	0,67										
Gewogen geluidsisolatie	ISO 11654	α_w ca. 0,25														
Brandnorm	DIN EN 13501-1	Cfl-s1														

Milieu eigenschappen

DIBt – AgBB Schema		AbZ: Z-156.601-952 – PA 6.6 / 121
PRODIS nr		BOF27C34
GUT nr		24395
CE	EN 14041/EN 1307	DOP-CPR-1038-117047

Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	≥ 5
Waterbestendigheid	EN ISO 105 E01	≥ 4 - 5
Wrijftechtheid droog, nat	EN ISO 105 X12	≥ 4 - 5