

## 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

### 48.44 TAPIJTEN

#### 48.44.1015 Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

*GETUFT TAPIJT*

Distributeur: LEOXX B.V.

Two tones

##### **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006**

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Bfl-s1

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Slipweerstand (EN 13893) (klasse): DS

Elektrostatisch gedrag (EN 1815) (kV):  $\leq 2$ , antistatisch

Elektrische weerstand, verticaal (R) (EN 1081) (Ohm): statisch dissipatief,  $\leq 10^9$

Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 0,11

##### **Producteigenschappen**

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 33, Heavy commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC2

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): woonsituaties met afgeronde treden

Contactgeluidreductie ( $\Delta L$ ) (EN-ISO 140-8) (dB): 20

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal):  $\geq 5$

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Gebruikslaag: bouclé

Drager: geweven

Rug: action back

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m<sup>2</sup>): 1900

Dikte (mm): 6,2

Rolbreedte (mm): 4000