

Technische specificatie Explain Cross Stitch

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam	
Productie methode	
Afmeting	
Oppervlakte structuur	
Kleurstelling	
Pool materiaal	
Drager	
Rug	
Deling	
Rapport	
Totaal gewicht	ISO 8543
Totale dikte	ISO 1765
Poolgewicht	
Pool hoogte	ISO 8543
Pooldichtheid	ISO 8543
Aantal polen	ISO 1763

Explain Cross Stitch

getuft
400 cm
frisé
gedessineerd, bedrukt
100% polyamide 6.6
75% PES / 25% PA vlies
action back
1/10 "
200 x 300 cm of 300 x 400 cm
ca. 1988 g / m ²
ca. 7,5 mm
ca. 1028 g / m ²
ca. 5,2 mm
ca. 0,15 g / cm ³
ca. 217250 st / m ²

Eigenschappen

Gebruiksklasse	EN 1307
Comfort klasse	EN 1307
Additionele eigenschappen	EN 1307
Environmental Product Decl.	ISO 14025
CE nummer	

33 - extreem
LC3
projectgebruik, bureaustoelgeschikt, trapgeschikt, antislip, permanent antistatisch, vloerverwarming
EPD-GUT-2009311-E
1658-CPR-3139

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading	ISO 6356	≤ 2,0 KV
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	28 dB
Geluidsabsorptie	ISO 354	ca. 0,2
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,15 m ² K/W
Brandnorm	EN 13501	Cfl-s1
Formaldehyde emissie	EN 717-1	E1

Echtheden

Lichtechtheid	ISO 105 B02	≥ 5
Waterbestendigheid	EN ISO 105 E01	≥ 4
Wrijfechtheid droog, nat	EN ISO 105 X12	droog: ≥ 4, nat: ≥ 3