

Technische specificatie Explain Origami

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam

Productie methode

Afmeting

Oppervlakte structuur

Kleurstelling

Pool materiaal

Drager

Rug

Deling

Rapport

Origami 1

Origami 2

Totaal gewicht

ISO 8543

Totale dikte

ISO 1765

Poolgewicht

Pool hoogte

ISO 8543

Pooldichtheid

ISO 8543

Aantal polen

ISO 1763

Explain Origami

getuft

400 cm

frisé

gedessineerd, bedrukt

100% polyamide 6.6

75% PES / 25% PA vlies

action back

1/10 "

400 x 1340 cm (bxl)

400 x 1340 cm (bxl)

ca. 1988 g / m²

ca. 7,5 mm

ca. 1028 g / m²

ca. 5,2 mm

ca. 0,15 g / cm³

ca. 217250 st / m²

Eigenschappen

Gebruiksklasse

EN 1307

Comfort klasse

EN 1307

Additionele eigenschappen

EN 1307

33 - extreem

LC3

projectgebruik, bureaustoelgeschikt,
trapgeschikt, antislip, permanent antistatisch,
vloerverwarming

Environmental Product Decl.

ISO 14025

CE nummer

EPD-GUT-2009311-E

1658-CPR-3139

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading

ISO 6356

≤ 2,0 KV

Contactgeluidsisolatie

ISO 140-8

28 dB

Geluidsabsorptie

ISO 354

ca. 0,2

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

ca. 0,15 m² K/W

Brandnorm

EN 13501

Cfl-s1

Formaldehyde emissie

EN 717-1

E1

Echtheden

Lichtechtheid

ISO 105 B02

≥ 5

Waterbestendigheid

EN ISO 105 E01

≥ 4

Wrijftechtheid droog, nat

EN ISO 105 X12

droog: ≥ 4, nat: ≥ 3