

Technische specificatie Explain Cross Stitch TT tapijttegel

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam

Productie methode

Afmeting

Tapijttegel low en high

Inlay Barok | Organic | Rozet

Oppervlakte structuur

Kleurstelling

Pool materiaal

Drager

Rug

Deling

Rapport

Totaal gewicht

ISO 8543

Totale dikte

ISO 1765

Poolgewicht

Pool hoogte

ISO 8543

Pooldichtheid

ISO 8543

Aantal polen

ISO 1763

Explain Cross Stitch TT tapijttegel

getuft

48 x 48 cm

192 x 288 cm (1) en 288 x 384 cm (2)

frisé

gedessineerd, bedrukt

100% polyamide 6.6

75% PES / 25% PA vlies

Easy lift

1/10 "

geen

ca. 3208 g / m²

ca. 8,5 mm

ca. 1028 g / m²

ca. 5,2 mm

ca. 0,15 g / cm³

ca. 217250 st / m²

Eigenschappen

Gebruiksklasse

EN 1307

33 - extreem

Comfort klasse

EN 1307

LC3

Additionele eigenschappen

EN 1307

projectgebruik, bureaustoelgeschikt,
antislip, permanent antistatisch, vloerverwarming

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading

ISO 6356

≤ 2,0 KV

Contactgeluidsisolatie

ISO 140-8

29 dB

Geluidsabsorptie

ISO 354

α_w ca. 0,2

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302

0,15 m² K/W

Brandnorm

EN 13501

Cfl-s1

Formaldehyde emissie

EN 717-1

E1

Milieu eigenschappen

CE nummer

1658-CPR-3163

AbZ

Z-156.601-691

DoP

0004

Echtheden

Lichtechtheid

ISO 105 B02

≥ 5

Waterbestendigheid

EN ISO 105 E01

≥ 4

Wrijftechtheid droog, nat

EN ISO 105 X12

≥ 3 – 4