

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.44 TAPIJTEN

48.44.1015-a Getuft tapijt

48.44.1015-b Getuft tapijt

1 Getuft tapijt

Distributeur: LEOXX B.V.

Explain

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004/C1:2006

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): Cfl-s1

Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1

Slipweerstand (EN 13893) (klasse): DS

Elektrostatisch gedrag (EN 1815) (kV): ≤2, antistatisch

Warmteweerstand declared (Rd) ((m².K)/W): 0,15

Producteigenschappen

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 33, Heavy commercial use

Luxeklasse (EN 1307) (klasse): LC3

Trappengeschikt (EN 1963) (klasse): intensief gebruik

Contactgeluidreductie (ΔL) (EN-ISO 140-8) (dB): 28

Stoelen met zwenkwielen-bestandheid (EN 985): geschikt

Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) (blauwschaal): ≥ 5

Materiaal: polyamide

Vorm: banen

Dessin: uni, bedrukt

Rug: action back

Totaalgewicht tapijt (ISO 8543) (g/m²): 1989

Dikte (mm): 7,5

Rolbreedte (mm): 4000